

Línea Antispatters  
Aplicación y tiempos de protección

|                                   | XERAMIC 390                                   |  | NS PLUS                          |  | NS 390                                        |  | AR 390                                   |  | PASTA 390                   |  | PN 290                      |  | TORCH COOLANT                            |  | PROTEC 950                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| TOBERA Y TUBO DE CONTACTO         | Hasta 8 horas de protección                   |  | Hasta 4 horas de protección      |  | Más de 2 horas de protección                  |  | Más de 2 horas de protección             |  | Hasta 5 horas de protección |  | Hasta 5 horas de protección |  | X                                        |  | X                                        |
| DISPOSITIVOS Y JIGS               | Hasta 1 semana entre aplicaciones             |  | Hasta 4 horas de protección      |  | Más de 2 horas de protección                  |  | Más de 2 horas de protección             |  | Hasta 5 horas de protección |  | Hasta 5 horas de protección |  | X                                        |  | X                                        |
| ROBOTS Y AUTOMATIZACIONES         | Según el proceso entre 4 y 8 hs de protección |  | Hasta 4 horas de protección      |  | Más de 2 horas de protección                  |  | Más de 2 horas de protección             |  | Hasta 5 horas de protección |  | Hasta 5 horas de protección |  | Antioxidante y anticorrosivo por 6 meses |  | X                                        |
| LÁMINA FINA Y TUBOS ESTRUCTURALES | X                                             |  | Muy buena protección             |  | Muy buena protección. Puede diluirse 1:2      |  | Muy buena protección. Puede diluirse 1:1 |  | X                           |  | X                           |  | X                                        |  | X                                        |
| CHAPAS Y PERFILES NORMALES        | X                                             |  | Muy buena protección             |  | Muy buena protección. Puede usarse puro o 1:1 |  | Muy buena protección                     |  | X                           |  | X                           |  | X                                        |  | X                                        |
| PIEZAS A SER PINTADAS             | X                                             |  | Lavable en agua                  |  | Lavable en agua                               |  | Lavable en agua                          |  | X                           |  | X                           |  | X                                        |  | X                                        |
| ACERO INOXIDABLE                  | Protege piezas hasta +600°C                   |  | Muy buena protección. Puro o 1:1 |  | Muy buena protección. Puede usarse puro o 1:1 |  | Buena protección                         |  | X                           |  | X                           |  | X                                        |  | X                                        |
| ALUMINIO                          | Protege piezas hasta +600°C                   |  | Muy buena protección. Puro o 1:1 |  | Muy buena protección. Puede usarse puro o 1:1 |  | Buena protección                         |  | X                           |  | X                           |  | X                                        |  | X                                        |
| MIG/MAG REFRIGERADOS              | Protege toberas por hasta 8 hs                |  | X                                |  | X                                             |  | X                                        |  | X                           |  | X                           |  | Antioxidante y anticorrosivo por 6 meses |  | X                                        |
| MESAS DE PLASMA Y OXICORTE        | Extienda la vida útil del disco de ruptura    |  | X                                |  | X                                             |  | X                                        |  | X                           |  | X                           |  | Antioxidante y anticorrosivo por 6 meses |  | Anti herrumbre y bactericida por 3 meses |